# ムルティ プランタ
## 仕様

| 機種名 | | AMS-10M4 | AMS-18M2 | AMS-18M2 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | | モーノポンプ | モーノポンプ | モーノポンプ |
| ポンプ | 制御方式 | インバータ制御方式 | インバータ制御方式 | インバータ制御方式 |
| | 吐出量 | 0～10ℓ/min(0.6㎥/h) | 0～18ℓ/min(1.1㎥/h) | 0～30ℓ/min(1.8㎥/h) |
| | 吐出圧力 | 1,470kPa〔15kg/㎠〕 | 1,470kPa〔15kg/㎠〕 | 1,470kPa〔15kg/㎠〕 |
| | | 1インチ(25A) | 1インチ(25A) | 1インチ(25A) |
| | 吸込口径 | 6インチ(150A) | 4インチ(100A) | 6インチ(150A) |
| | 所要動力 | 3.7kW、200V | 1.5kW、200V | 5.5kW、200V |
| ミキサー | 撹拌タンク容量 | 250ℓ×2槽 | 130ℓ×2槽 | 250ℓ×2槽 |
| | 撹拌タンク定格容量 | 200ℓ×2槽 | 100ℓ×2槽 | 200ℓ×2槽 |
| | 所要動力 | 2.2kW、200V | 0.75kW、200V | 2.2kW、200V |
| 本体 | 寸法　長さ×幅×高さ | 1,485×900×1,620 | 700×700×1,390 | 1,800×900×1,620 |
| | 質量 | 総重量640kg | 総重量250kg | 総重量700kg |
| | 環境条件 | 全天候、屋外仕様 | 全天候、屋外仕様 | 全天候、屋外仕様 |
| | 搬送流体粘度 | 0～20,000cps | 0～20,000cps | 0～20,000cps |

| 機種名 | | AMS-30P3 | AMS-50T | AMS-60M4W |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | | プランジャーポンプ | チューブポンプ | モーノポンプ |
| ポンプ | 制御方式 | インバータ制御方式 | インバータ制御方式 | インバータ制御方式 |
| | 吐出量 | 0～30ℓ/min(1.8㎥/h) | 0～50ℓ/min(3.0㎥/h) | 0～30ℓ/min(1.8㎥/h)×2 |
| | 吐出圧力 | 1,470kPa〔15kg/㎠〕 | 2,450kPa〔25kg/㎠〕 | 1,764kPa〔18kg/㎠〕 |
| | | 1インチ(25A) | 2インチ(50A) | 1インチ(25A) |
| | 吸込口径 | 1インチ(25A) | 6インチ(150A) | 6インチ(150A) |
| | 所要動力 | 2.2kW、200V | 5.5kW、200V | 5.5kW、200V×2 |
| ミキサー | 撹拌タンク容量 | 250ℓ×2槽 | 500ℓ×2槽 | 300ℓ×2槽 |
| | 撹拌タンク定格容量 | 200ℓ×2槽 | 450ℓ×2槽 | 280ℓ×2槽 |
| | 所要動力 | 2.2kW、200V | 3.7kW、200V | 2.2kW、200V×2 |
| 本体 | 寸法　長さ×幅×高さ | 1,540×900×1,680 | 1,920×1,695×2,045 | 2,350×900×2,410 |
| | 質量 | 総重量600kg | 総重量1,000kg | 総重量1,350kg |
| | 環境条件 | 全天候、屋外仕様 | 全天候、屋外仕様 | 全天候、屋外仕様 |
| | 搬送流体粘度 | 0～3,000cps | 0～20,000cps | 0～20,000cps |

単位は国際単位系によるSI単位表示。〔〕内の非SI単位は参考値です。

●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●記載写真は一部販売機と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせは

〒252-0253
神奈川県相模原市中央区南橋本3-9-6
株式会社　テクノコア
TEL:042-700-3505　FAX:042-700-3507

小口経管推進推進現場への適用例

連続土砂吸引、分離排土装置

REVISION
CODE NO.
47.5
26.5
3
18
24.5
12±0.1
13.5
8.5
2.7
⊥ φ0.01 A
◎ φ0.01 A
C 0.5
C 2
1
0.2
C 0.5
A
φ45
φ40h6
φ30
φ28
φ32H7
φ55
φ58h6
φ62±0.1
M40×1.5
0.2
C 0.5
0.5
2.7
4
30
7
10.5
6-M4×0.7
ネジ深さ8
60
45
16
20
PCD 38±0.1
2- 8深さ15
4-M3×0.5
ネジ深さ6
CAD以外の修正禁止
REVISE ONLY ON CAD
SIMILAR PARTS
PORTION
T
23.5.1
BOSS-F
SUS304
1
1:1
3
TC700-11110
DUPLICATE